



تجهيزات برق فشار ضعيف

NSC

معرفى محصولات

- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
- قدرت قطع ۶ تا ۱۰ کیلو آمپر
- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶)
- قابلیت اتصال دوگانه با قسمت ترمینال یا شینه
- دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

NS01

کلید مینیاتوری
MCB

- حفاظت در برابر جریان نشتی و خطرات عایقی
- قدرت قطع ۶ تا ۱۰ کیلو آمپر
- عدم وابستگی عملکرد به منبع تغذیه و نوسانات ولتاژ خط
- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶)
- قابلیت اتصال دوگانه با قسمت ترمینال یا شینه
- دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

NS02

کلید محافظ جان
RCCB

- حفاظت ترکیبی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و جریان نشتی
- قدرت قطع در انواع ۶، ۴/۵ و ۱۰ کیلو آمپر
- حداکثر زمان عملکرد ۰/۱ ثانیه
- توانایی عملکرد در شدت جریان نشتی ۳۰ یا ۱۰۰ میلی آمپر
- مقاوم در برابر ضربات یا لرزش حین کار
- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶)
- دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

NS03

محافظ جان ترکیبی
RCBO



MCB



RCCB



RCBO

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.



- حفاظت کامل از موتور در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
- قابلیت تشخیص خطای قطع شدن فاز
- قدرت قطع اتصال کوتاه تا ۱۰۰ کیلو آمپر
- مطابق استانداردهای IEC60947.2 - IEC60947-4.1 - EN60947-1
- رنج کامل تجهیزات جانبی شامل کمکی، شانت، آندر، رابط و جعبه
- دکمه روی دستگاه برای کنترل دستی
- پیچ تنظیم شدت جریان
- دکمه تست عملکرد دستگاه

NS04

کلید حرارتی
MPCB

- دارای مدل های ثابت، قابل تنظیم و الکترونیکی
- رنج گسترده در شدت جریان تا ۱۲۵۰ آمپر
- تنوع در اندازه قاب (Frame size)
- مکانیزم داخلی ضد قوس الکتریکی و ولتاژ عایقی ۱۰۰۰ ولت
- مدل های متنوع در ظرفیت اتصال کوتاه از ۲۰ تا ۷۰ کیلو آمپر
- انواع تجهیزات جانبی شامل موتور، کنتاکت کمکی، شانت، آندر و آلارم
- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶) با قابلیت نصب افقی و عمودی
- هوشمندی با قابلیت ارتباط به صورت شبکه در مدل های الکترونیکی

NS05

کلید اتوماتیک
MCCB

- حفاظت کامل در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و خطای زمین
- رنج گسترده در شدت جریان تا ۶۳۰۰ آمپر
- مجهز به مکانیزم حفاظت الکترونیکی
- مکانیزم نصب ثابت و کشویی در پنج Frame size
- مدل های متنوع در ظرفیت اتصال کوتاه از ۴۵ تا ۱۲۰ کیلو آمپر
- تحمل ولتاژ پیک ضربه ای (Uimp) ۱۲ کیلو ولت
- دارای صفحه نمایش دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی
- انواع تجهیزات جانبی شامل موتور، بوبین وصل، شانت و آندر، کنتاکت کمکی و...

NS06

کلید هوایی
ACB



MCCB



MPCB



ACB

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.



- کنتاکتور های ابعاد کوچک و بی صدا
- دارای مدل های ۲ پل و ۴ پل در رنج جریان نامی از ۱۶ تا ۱۰۰ آمپر
- فاصله ایمن بین کنتاکت ها با قابلیت نصب کنتاکت کمکی
- کنتاکت های مقاوم برای استفاده در بارهای روشنایی و القایی

NS07-L

کنتاکتور ماژولار
Modular Contactor

- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶)
- بهترین ابعاد جهت استفاده بهینه در فضای تابلو
- استفاده از بهترین مواد در آلیاژ کنتاکت ها

NS09

پایه فیوز سیلندری
Fuse disconnecter

- جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم (پلی آمید ۶۶)
- جریان نامی ۱۶ آمپر در ۲۳۰ ولت AC
- دارای نمایشگر حالت LED
- قابلیت نصب روی ریل ۳۵ میلیمتری
- مجهز به اتصالات 2TPE

NS10

پریز ماژولار
Modular Socket



Modular Contactor



Fuse disconnecter



Modular Socket

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.





- تنوع در سایز از ۲/۵ تا ۲۴۰ میلیمتر در شش رنگ
- قابل نصب روی ریل ۳۵ میلیمتری و نوع G
- بدنه پلی آمید ۶۶، پیچ استیل با روکش روی، سیم گیر و قطعه رابط نیکل با روکش برنج
- تاییدیه استاندارد ایران، پژوهشگاه نیرو و EPIL، IEC، IECCEE، CE، CB، RoHS
- تولید تحت لیسانس BLOXconnect مطابق استاندارد IEC 60947-7-1

NS21

ترمینال ریلی
Screw Type
Terminals

- صرفه جویی فوق العاده در زمان، فضا و همچنین افزایش نظم و زیبایی محیط تابلو
- قابل نصب روی ریل یا سطح
- تنوع در شدت جریان از ۴۰ تا ۱۵۰ آمپر در ترمینال توزیع و تا ۵۰۰ آمپر در ترمینال قدرت
- تولید تحت لیسانس BLOXconnect
- از تک پل تا چهار پل با تعداد خروجی متنوع تا ۱۸ خروجی برای هر پل
- بدنه پلی آمید ۶۶، قاب پلی کربنات، پیچ استیل با روکش روی، شینه برنج، پایه عایق PA66
- تحت لیسانس BLOXconnect مطابق استاندارد IEC 60947-7-1

NS22

ترمینال توزیع
Distribution Blocks

- جایگزین چسب برق برای افزایش ایمنی، نظم، زیبایی و صرفه جویی در زمان
- جنس بدنه و اهرم پلی آمید ۶۶، فنر استیل، قطعه هادی روکش مس
- در مدل های ۲، ۳ و ۵ شاخه
- تحت لیسانس BLOXconnect

NS23

کانکتور
Installation
Connectors

- افزایش ایمنی، نظم، زیبایی در اتصالات زمین با قابلیت نصب روی ریل یا سطح
- تعداد خروجی متنوع از ۴ تا ۱۸ و قابل استفاده در انواع سیم از سایز ۲/۵ تا ۱۶
- جنس بدنه پلی آمید ۶۶، پیچ استیل با روکش روی، شینه برنج، پایه عایق PA66
- تحت لیسانس BLOXconnect مطابق استاندارد IEC 60947-7-1

NS24

شینه ارت، نول و باسبار
Busbar & Earth
Terminals



Screw Terminals



Distribution Blocks



Earth Terminals



Busbar



Connectors

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.





Push-button, LED-Indicator, Thermostat, Hygrostat

- انواع چراغدار و ساده، تک و دابل، کلید یک یا دو طرفه سوئیچ دار و آلارم
- عمر الکتریکی و مکانیکی بالا
- طراحی زیبا و ارگونومیک در سه رنگ سبز، قرمز و مشکی
- استفاده از بهترین مواد مستحکم و عایق در انواع باکالیت و فلزی
- قابلیت نصب و تعویض آسان مازول کنتاکت های NO و NC
- تحت لیسانس Salzer مطابق با استاندارد IEC 60947-5-1، CE، CB

- طول عمر بالا و مصرف انرژی پایین
- دارای انواع ساده و مازولار
- طراحی زیبا و ارگونومیک در چهار رنگ سبز، قرمز، آبی و زرد
- استفاده از بهترین مواد مستحکم و عایق در انواع باکالیت و فلزی
- تحت لیسانس Salzer مطابق با استاندارد IEC 60947-5-1، CE، CB

- دارای مدل های تک و دابل (گرم و سرما)
- عملکرد سریع و ضربه ای با سنسور بی متال
- طول عمر عملکرد بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ قطع و وصل
- ظرفیت کنتاکت تا ۱۶ آمپر در ۲۵۰ ولت AC
- محدوده دمای قابل اندازه گیری از ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد
- جنس بدنه ضد آتش مطابق با استاندارد UL94 V-0
- تحت لیسانس Natural مطابق با استاندارد ISO9001، CE، RoHS

- کنترل همزمان رطوبت و دما با تترانس پنج درصد
- محدوده دمای قابل اندازه گیری از ۰ تا ۶۰ درجه و رطوبت تا ۹۵ درصد
- طول عمر عملکرد بیشتر از ۵۰,۰۰۰ قطع و وصل
- جنس بدنه ضد آتش مطابق با استاندارد UL94 V-0
- تحت لیسانس Natural مطابق با استاندارد ISO9001، CE، RoHS

NS30

شستی فرمان
Push-button

NS36

چراغ سیگنال
LED-Indicator

NS40

ترموستات
Thermostat

NS41

رطوبت-دما سنج
Hygrostat



Push-button



LED-Indicator



Thermostat



Hygrostat

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.



- رنج متنوع جریان نامی از ۹ تا ۷۸۰ آمپر در AC3
- توان عملیاتی بالا تا 425 کیلو وات برای 3 فاز AC3 و 440 ولت
- ولتاژ ایزولاسیون تا ۱۰۰۰ ولت
- بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
- قابلیت نصب کنتاکت کمکی
- مطابق با استاندارد IEC6047-4

NS07

کنتاکتور
Contactor

- حفاظت کامل از موتور بر برابر اضافه بار و خطای فاز
- محدوده ولتاژ عملکرد تا ۶۶۰ ولت
- دارای کلاس قطع ۱۰ آمپر و نمایشگر حالت خطا
- دارای دو کنتاکت مستقل شامل NO و NC
- اتصال به کنتاکتور به صورت مستقیم یا از طریق رابط
- دارای بازنشانی (Reset) دستی و اتوماتیک و دکمه های Stop و Test

NS08

بی متال
Thermal Overload

- انواع خازن روغنی
- مدل های مختلف از ۵ تا ۳۰ کیلو وار
- راندمان بالا با تلفات داخلی پایین
- قابلیت نصب افقی و عمودی
- سازگاری کامل با محیط زیست
- مطابق با استاندارد EN 60831 و UL-810 10000 AFC
- دارای گواهینامه های CE, E237947

NS50

خازن
Capacitor

- مدل های ۷ پله و ۱۴ پله
- سیستم میکروپروسسوری دستی و اتوماتیک با توالی سوئیچ قابل برنامه ریزی
- نمایشگر ضریب توان و LED اختصاصی برای پله های مجزا
- تشخیص خودکار پلاریته CT و مقدار CK
- نمایش مقادیر جریان، ولتاژ، ضریب توان، فرکانس و THD
- دارای خروجی مجزای حالت خطا و نمایش مجزای هارمونیک ۳ تا ۱۱

NS51

رگولاتور خازنی
Power factor
controller
(PFC)



Contactor



Thermal Overload Relay



Capacitor





PFC

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.



Cable ties, Cable clamp, Busbar holder, Rubber retainer

- تنوع در سایز از ۲/۵×۱۰۰ تا ۷/۶×۵۵۰ در دو رنگ مشکی و سفید
- تهیه شده از بهترین مواد مستحکم و انعطاف پذیر در بدنه
- طراحی دقیق گیره با قدرت قفل شونده قابل اطمینان
- دارای استاندارد های CE RoHS   ISO9001

NS60
بست کمربندی
Cable ties

- نگهدارنده مناسب و ایمن کابل
- قابل استفاده در تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط
- تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی بالا
- قابل استفاده در کابل های فشار ضعیف 0.1KV تا سایز 4×240
- قابل استفاده در کابل های فشار متوسط 20KV تا سایز 1×500

NS61
بست کابل
Cable clamp

- قابل استفاده برای ۴ ردیف شینه از سایز ۲۰×۳ تا ۱۲۰×۱۰
- تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی بالا
- صرفه جویی در زمان و هزینه
- افزایش سهولت در شینه کشی

NS62
مقره شینه
Busbar holder

- مناسب برای عایق بندی مجراهای ورودی و خروجی تابلو
- قابل استفاده برای کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط
- تهیه شده از بهترین مواد اولیه انعطاف پذیر و مقاوم
- طراحی دقیق و هدفمند جهت سهولت در استفاده

NS63
درپوش محافظه
Rubber retainer



Cable ties



Cable clamp



Busbar holder



Rubber retainer

برای مشاهده کاتالوگ
تفصیلی از این لینک
استفاده، یا با ما مکاتبه
بفرمایید.





NSC

MADE IN IRAN

Office:

Unit1, 9th Floor, Jam Bldg, Valieasr st, Tehran, IRAN
Tel: +98 21 220 18944
Fax: +98 21 220 16458

Factory:

Mahdi Abad Industrial Zone, Yazd, IRAN
Tel: +98 35 38 250380-1
Fax: +98 35 38 249166

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، برج جم، طبقه ۹،
واحد ۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۹۴۴-۲۲۰۱۹۴۵۵-۲۲۰۱۸۹۴۴
نمابر: ۰۲۱-۲۲۰۱۶۴۵۸

کارخانه:

یزد، شهرک صنعتی مهدی آباد، خیابان اطهر
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۵۰۳۸۰
نمابر: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۱۶۶



Contact info



www.nsc-co.com
V.101-1399

info@nsc-co.com
@nsc.products