

- 1 مطابق با استاندارد IEC 60947-7-1 و گواهینامه های TUV/CQC/CE/RoHS
- 2 جنس بدنه و اهرم از پلی آمید ۶۶
- 3 جنس فنر از استیل و قطعه هادی با روکش مس
- 4 بهترین جایگزین چسب برق
- 5 افزایش ایمنی و زیبایی کار و صرفه جویی در زمان
- 6 مدل های متنوع ۲،۳ و ۵ شاخه
- 7 تحت لیسانس BLOXconnect



**NSC**



NS23-FJ402

NS23-FJ403

NS23-FJ405

| CERTIFICATION                  | TUV/CQC/CE/RoHS   |   | TUV/CQC/CE/RoHS   |  | TUV/CQC/CE/RoHS   |   |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|
| <b>MATERIAL</b>                |                   |   |                   |  |                   |   |
| Size(mm)                       | 20.5x12.4x14.5    |   |                   |  |                   |   |
| Clamping Spring                | Stainless Steel   |   | Stainless Steel   |  | Stainless Steel   |   |
| Conductor                      | Tin-Coated Copper |   | Tin-Coated Copper |  | Tin-Coated Copper |   |
| Lever                          | Orange, PA66/V-0  |   | Orange, PA66/V-0  |  | Orange, PA66/V-0  |   |
| Housing                        | PA66/V-0          |   | PA66/V-0          |  | PA66/V-0          |   |
| <b>ELECTRICAL DATA</b>         |                   |   |                   |  |                   |   |
| Impulse Voltage(kV)            | 4                 |   | 4                 |  | 4                 |   |
| Standards                      | IEC 60947-7-1     |   | IEC 60947-7-1     |  | IEC 60947-7-1     |   |
| Voltage(V)                     | 600               |   | 600               |  | 600               |   |
| Current(A)                     | 32                |   | 32                |  | 32                |   |
| <b>WIRING DATA</b>             |                   |   |                   |  |                   |   |
| Strip Length(mm)               | 9~10              |   | 9~10              |  | 9~10              |   |
| Flexible(mm <sup>2</sup> /AWG) | 0.08~2.5          |   | 0.08~2.5          |  | 0.08~2.5          |   |
| Rigid(mm <sup>2</sup> /AWG)    | 0.08~4            |   | 0.08~4            |  | 0.08~4            |   |
| Connection Points              | 2                 |   | 3                 |  | 5                 |   |
| <b>PACKING</b>                 |                   |   |                   |  |                   |   |
| Pcs/Inner Box                  | 200               |   | 200               |  | 100               |   |
| Pcs/Master Carton              | 6000              |   | 4000              |  | 2500              |   |
| <b>ACCESSORIES</b>             |                   |   |                   |  |                   |   |
| <b>Mounting Carrier</b>        |                   |   |                   |  |                   |   |
| Model                          | AB/400            |  | AB/400            |  | AB/400            |  |
| Size(mm)                       | 60.5x20x32        |   | 60.5x20x32        |  | 60.5x20x32        |   |
| Pcs/Bag                        | 20                |   | 20                |  | 20                |   |
| <b>Strain Relief Plate</b>     |                   |   |                   |  |                   |   |
| Model                          | AB/401            |  | AB/401            |  | AB/401            |  |
| Size(mm)                       | 67x52x1.5         |   | 67x52x1.5         |  | 67x52x1.5         |   |
| Pcs/Bag                        | 100               |   | 100               |  | 100               |   |

